DRZWI ZEWNĘTRZNE

Symbol	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6
Schemat						EI 60
Wymiar w świetle ościeży (s×h)	160x230	210x230	220x230	110x220	110x220	110x220
	LEWE / PRAWE			LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
PARTER	2 / –	1	1	– / 1	1 / –	– / 1
RAZEM W BUDYNKU	2 / -	1	1	- / 1	1 / -	- / 1
UWAGI	drzwi zewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, pełne, antywłamaniowe, ocieplone, z kontrolą dostępu na czytnik kart	drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone, dwukomorowe, ciepłe, z kontrolą dostępu na czytnik kart	drzwi zewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, pełne, antywłamaniowe, ocieplone, z kontrolą dostępu na czytnik kart	drzwi zewnętrzne, stalowe, jednoskrzydłowe, pełne, antywłamaniowe, ocieplone, z kontrolą dostępu na czytnik kart, z samozamykaczem	drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone, dwukomorowe, ciepłe	drzwi zewnętrzne, pełne, EI60, stalowe, chemioodporne, antywłamaniowe, ocieplone, z kontrolą dostępu na czytnik kart, z samozamykaczem

KWALIFIKACJA DRZWI JAKO PRAWE LUB LEWE WSKAZUJE SKRZYDŁO GŁÓWNE
MINIMALNE SZER. PRZEJŚCIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO - 90 cm
MINIMALNE SZER. PRZEJŚCIA OKREŚLONO NA RZUTACH

PRZESUWNE

Symbol	Dpp1
Schemat	
Wymiar w świetle ościeży (s×h)	150x200
	LEWE / PRAWE
PIWNICA	– / –
PARTER	– / –
I PIĘTRO	– / –
II PIĘTRO	– / –
RAZEM W BUDYNKU	- / 1
UWAGI	drzwi przesuwne, przeszklone, szklane, szkło matowe,

KWALIFIKACJA DRZWI JAKO PRAWE LUB LEWE WSKAZUJE SKRZYDŁO RUCHOME

DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE

Symbol	Dd1	Dd2	Dd3	Dd4	Dd5	Dd6
Schemat	 EI 30		 EI 30		 EI 30	EI 60
Wymiar w świetle ościeży (s × h)	155x232	155x230	155x232	195x230	200x232	200x230
Wymiar min. w świetle przejścia (s× h)	130x220	130x220	130x220	180x220	180x220	180x220
	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE			LEWE / PRAWE
PIWNICA	– / –	– / –	– / –	–	–	1 / –
PARTER	– / –	– / –	– / –	–	–	– / –
PIĘTRO	– / –	– / –	– / –	–	–	– / –
II PIĘTRO	– / –	– / –	– / –	–	–	– / –
RAZEM W BUDYNKU	- / -	- / -	- / -	-	-	- / -
UWAGI	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone, w systemie bezprogowym, EI30	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, stalowe, pełne, EI30	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone, wodoodporne	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, stalowe, pełne, EI30	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone

KWALIFIKACJA DRZWI JAKO PRAWE LUB LEWE WSKAZUJE SKRZYDŁO GŁÓWNE
MINIMALNE SZER. PRZEJŚCIA SKRZYDŁA GŁÓWNEGO - 90 cm
MINIMALNE SZER. PRZEJŚCIA OKREŚLONO NA RZUTACH

DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE

Symbol	D1	D1a	D2	D2a	D4	D5	D6	D6a	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
Schemat										EI 30	EI 60	S				 S
Wymiar w świetle ościeży (s×h)	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206	100x206
	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
PIWNICA	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	1 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
PARTER	3 / 1	– / –	6 / 4	1 / –	– / 1	2 / 3	1 / 4	– / 1	1 / 3	1 / 1	2 / 2	– / 1	– / 1	2 / 2	4 / 7	1 / –
PIĘTRO	– / 1	– / 2	– / –	3 / 1	2 / 1	3 / 1	2 / 1	– / –	1 / 1	1 / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	2 / 3	– / –
II PIĘTRO	– / –	– / –	– / –	– / –	3 / 2	– / –	– / 1	– / –	– / 1	– / 1	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
RAZEM W BUDYNKU	3 / 2	- / 1	8 / 4	1 / -	4 / 4	8 / 6	4 / 6	- / 1	2 / 4	3 / 2	2 / 2	- / 1	- / 1	2 / 2	6 / 10	1 / -
UWAGI	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, min. 25 dB	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, pełne, min. 25 dB, zawiasy pozwalające otworzyć skrzydło o kąt 180°	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, pełne, z podcięciem wentylacyjnym, z samozamykaczem	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, pełne, z podcięciem wentylacyjnym, z samozamykaczem, zawiasy pozwalające otworzyć skrzydło o kąt 180°	drzwi wewnętrzne, wodoodporne, z bulajem	drzwi wewnętrzne, wodoodporne, z podcięciem wentylacyjnym, z samozamykaczem	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, odporne na uderzenia	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, odporne na uderzenia, zawiasy umożliwiające otwarcie o 180°	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, odporne na uderzenia, z kratką wentylacyjną	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, EI30	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, EI60	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, min. 25 dB, dymoszczelne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, stalowe, techniczne	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, chemioodporne, EI60	drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, pełne, pełnoszklane, pełne, szkło matowe	drzwi wewnętrzne, pełnoszklane, pełne, dymoszczelne, szkło matowe

UWAGA!
KOLORYSTYKA DRZWI ZGODNIE Z PROJEKTEM WNĘTRZ!
DRZWI NIE WSKAZANE W PROJEKCIE WNĘTRZ WYKONAĆ W KOLORZE ZGODNYM ZE WSKAZANYM W ZESTAWIENIU STOLARKI!
MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA – 90/200 cm

MINIMALNE SZER. PRZEJŚCIA OKREŚLONO NA RZUTACH

UWAGI:

- DRZWI DO SAUN POMINIĘTE W ZESTAWIENIU WINNY BYĆ DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIAMI TECHNOLOGII SAUN
- DRZWI W ŚCIANKACH HPL T.J. M.IN. DO PRZEBIERALNI, KABIN WC DOSTARCZANE WRAZ CAŁĄ ZABUDOWĄ HPL
- ZESTAWIENIE STOLARKI MOŻE NIE ZAWIERAĆ WSZYSTKICH INFORMACJI BRANŻOWYCH NALEŻY JE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, TELETECHNICZNYCH, ZABEZPIECZEŃ PPOŻ ORAZ PROJEKTEM WNĘTRZ CELEM DOSTOSOWANIA PARAMETRÓW STOLARKI DO ZAWARTYCH W NICH WYMOGÓW
- ELEMENTY MAJĄCE WPŁYW NA ESTETYKĘ DRZWI NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
- ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA MIN. 90 CM, W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZDŁOWYCH WARUNEK TEN MUSI SPEŁNIAĆ SKRZYDŁO PODSTAWOWE (MINIMALNE SZER. PRZEJŚCIA OKREŚLONO NA RZUTACH)
- WSZYSKIE DRZWI MUSZĄ POSIADAĆ PO TRZY KOMPLETY KLUCZY
- MONTOWAĆ ODBOJE GUMOWE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZBYT SZEROKIM OTWIERANIEM W SKRZYDŁACH BEZ SAMOZAMYKACZY
- DRZWI SPECJALNE (P.POŻ., DYMOSZCZELNE) MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I BYĆ MONTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
- WSZYSTKIE WYMIARY (ZWŁASZCZA WYMAGANE OTWORY W ŚCIANIE) SPRAWDZIĆ NA ETAPIE MUROWANIA ŚCIAN U PRODUCENTA DRZWI
- STOLARKĘ DOBRAĆ DO CHARAKTERSTYKI POMIESZCZENIA POD KĄTEM STOPNIA KOROZYJNOŚCI NP. C4 DLA HALI BASENOWEJ

D1
typ: jednoskrzydłowe
przeznaczenie: biuro/korytarz
drzwi płytowe, pełne, min. 25 dB
typ ościeżnicy: regulowana z opaskami
kolor: antracyt (RAL 7024)
wielkości użyk. 90/200 cm
otwór w ścianie: (spr. u producenta)
– dla ościeżnicy małej 105/205 cm
– dla ościeżnicy dużej do ścian murowanych 108/206cm
– dla ościeżnicy regulowanej 110/208 cm
wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina CPL HQ
uszczelki wyciszające EPDM, uszczelka progowa: opadająca
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D2
typ: jednoskrzydłowe
przeznaczenie: WC
drzwi płytowe, pełne,
typ ościeżnicy: regulowana z opaskami
kolor: antracyt (RAL 7024)
wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina CPL HQ
wielkości użyk. 90/200 cm
otwór w ścianie: (spr. u producenta)
– dla ościeżnicy małej 105/205 cm
– dla ościeżnicy dużej do ścian murowanych 108/206 cm
– dla ościeżnicy regulowanej 110/208 cm
uszczelki wyciszające EPDM, uszczelka progowa: brak
zawiasy skrzydła: obwiedkowe, wzmocnione, malowane proszkowo, w kolorze stolarki
konstrukcja skrzydła: płyta wiórowa pełna, wzmocniona sklejką
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
podkucie wentylacyjne
stosować samozamykacze z możliwością blokady skrzydeł w pozycji otwartej
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D3
typ: jednoskrzydłowe, HPL
przeznaczenie: kabiny WC w ścianach systemowych HPL
drzwi z laminatu wysokociśnieniowego, gr. płyty: 12–13 mm, z podkuciem wentylacyjnym
kolor: czarny
wielkości użytkowa: 80/200 cm
podkucie wentylacyjne, wys. 3 cm
zawiasy: z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy
wspornik z aluminium montowany do płyty, rdzeń stalowy
zamkopochwyt z aluminium, owalyne otwieranie

Dz1, Dz3
typ: dwuskrzydłowe
drzwi stalowe, pełne, ocieplone
typ ościeżnicy: stalowa, kątowa
kolor: RAL 7024
wielkości użyk. min. 90+50/220 cm
otwór w ścianie 160/230 cm (spr. u producenta)
rama skrzydła: kształtowniki aluminiowe, nieocieplone
wypełnienie skrzydła: panele izolacyjne,
panel stalowy: bez przetłoczeń
rama i skrzydła malowane proszkowe
uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
zamek: z wkładką patentową, antywłamaniowa, z kontrolą dostępu na kartę,
klamka: w kolorze drzwi
wyposażenie dodatkowe: samozamykacz z możliwością blokady skrzydeł w pozycji otwartej, bolec przeciwwyważeniowy,
zawiasy: trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym, malowane proszkowo, w kolorze stolarki

Dz2
typ: dwuskrzydłowe
drzwi aluminiowe, przeszklone,
typ ościeżnicy: aluminiowa, kątowa
kolor: RAL 7024
wielkości użytk. min. 190/220 cm
otwór w ścianie 210/230 cm (spr. u producenta)
rama skrzydła: kształtowniki aluminiowe,
uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
zamek: z wkładką patentową, antywłamaniowa, z kontrolą dostępu na kartę,
klamka: w kolorze drzwi
wyposażenie dodatkowe: bolec przeciwwyważeniowy,
zawiasy: trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym,

D4
typ: jednoskrzydłowe
przeznaczenie: pomieszczenia narażone na ciągły kontakt z wodą, do brodzenia
drzwi płytowe, pełne, wodoodporne
typ ościeżnicy: kątowa, z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej
kolor: antracyt (RAL 7024)
wielkości użyk. 90/200 cm
otwór w ścianie: 100/206cm (spr. u producenta)
wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina HPL
uszczelki obwiedziowe,
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
podcięcie wentylacyjne
stosować samozamykacze z możliwością blokady skrzydeł w pozycji otwartej
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D5
typ: jednoskrzydłowe
przeznaczenie: pomieszczenia WC narażone na ciągły kontakt z wodą, do brodzenia/zmywania
drzwi płytowe, pełne, wodoodporne
typ ościeżnicy: kątowa, z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej
kolor: antracyt (RAL 7024)
wielkości użyk. 90/200 cm
otwór w ścianie: 100/206 cm (spr. u producenta)
wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina HPL
uszczelki obwiedziowe,
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
podcięcie wentylacyjne
stosować samozamykacze z możliwością blokady skrzydeł w pozycji otwartej
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D6
typ: jednoskrzydłowe, odporne na uderzenia
przeznaczenie: pomieszczenia zaplecza technicznych, socjalnych, itp.
wykończenie skrzydła: okleina CPL, 0,7 mm,
kolor antracyt (RAL 7024)
panel ochronny górny i dolny: profilowana listwa ze stali nierdzewnej
drzwi, progi i ościeżnice, muszą być wykończone w sposób umożliwiający ich łatwe czyszczenie
konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, obłożona obustronnie płytą HDF, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem
wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa
profil krawędzi skrzydła: "K" – boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej
skrzydło w wersji przylgowej
ościeżnica wyposażona w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową, sześć dybli montażowych
ościeżnica metalowa, prosta, z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, o gr. 1,2mm
ościeżnica lakierowana proszkowo farbą podkładową
wielkości użyk. min. 90/200 cm
otwór w ścianie 100/206 cm (spr. u producenta)
zamek na klucz patentowy
klamka: INOX stal nierdzewna

D7
typ: jednoskrzydłowe, odporne na uderzenia
przeznaczenie: WC zaplecza technicznych, socjalnych, itp.
wykończenie skrzydła: okleina CPL, 0,7 mm,
kolor antracyt (RAL 7024)
panel ochronny górny i dolny: profilowana listwa ze stali nierdzewnej
drzwi, progi i ościeżnice, muszą być wykończone w sposób umożliwiający ich łatwe czyszczenie
konstrukcja skrzydła: rama konstrukcyjna z klejonki drewna iglastego, obłożona obustronnie płytą HDF, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem
wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa
profil krawędzi skrzydła: "K" – boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej
skrzydło w wersji przylgowej
ościeżnica wyposażona w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę gumową, sześć dybli montażowych
ościeżnica metalowa, prosta, z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, o gr. 1,2mm
ościeżnica lakierowana proszkowo farbą podkładową
wielkości użyk. min. 90/200 cm
otwór w ścianie 100/206 cm (spr. u producenta)
zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna
klamka: INOX stal nierdzewna

D8, D9
typ: jednoskrzydłowe, EI30 lub EI60
drzwi płytowe pełne,
wykończenie skrzydła: okleina CPL HQ, 0,7 mm,
typ ościeżnicy: metalowa, kątowa, z blachy stalowej gr. 1,5 mm, obustronnie ocynkowanej „ogniowo", z dyblami montażowymi i wzmocnieniem pod samozamykacz
kolor: antracyt (RAL 7024)
wielkości użyk. 90/200 cm
otwór w ścianie 108/210 cm (spr. u producenta)
uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
drzwi i ościeżnica muszą posiadać atesty p.poż.
stosować samozamykacze
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D10
typ: jednoskrzydłowe, dymoszczelne
drzwi płytowe, pełne
typ ościeżnicy: regulowana z opaskami
kolor: antracyt (RAL 7024)
wielkości użyk. 90/200 cm
otwór w ścianie: 105/205 cm
wykończenie skrzydła i ościeżnicy: okleina CPL HQ
uszczelki wyciszające EPDM, uszczelka progowa: opadająca
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, trzycyzciłowe z łożyskiem kulkowym
klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
drzwi i ościeżnica muszą posiadać atesty p.poż.
stosować samozamykacze
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja, RKZ
(regulator kolejności zamykania)

D11
typ: jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, nieocieplone
typ ościeżnicy: metalowa, kątowa, wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości ok. 0,8 mm
skrzydło: z obustronnie ocynkowanej blachy o grubości ok. 0,7 mm
kolor: RAL 7024
wielkości użyk. min. 90/200 cm
otwór w ścianie 105/210 cm (spr. u producenta)
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, z regulacją wysokości
zamek: zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej w skrzydle
klamka: z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, rozeta bezpieczna pod wkładkę bębenkową
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D12
typ: jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, nieocieplone, chemioodporne, EI60
typ ościeżnicy: metalowa, kątowa, wykonana z blachy nierdzewnej szczotkowanej, kwasoodpornej
skrzydło: z obustronnie ocynkowanej blachy nierdzewnej szczotkowanej, kwasoodpornej
wielkości użyk. min. 90/200 cm
otwór w ścianie 105/210 cm (spr. u producenta)
zawiasy: malowane proszkowo, w kolorze stolarki, z regulacją wysokości
zamek: zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej w skrzydle
klamka: ze stali nierdzewnej, rozeta bezpieczna pod wkładkę bębenkową
drzwi i ościeżnica muszą posiadać atesty p.poż.
stosować samozamykacze
uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D13
typ: jednoskrzydłowe, pełnoszklana wewnętrzna,
typ ościeżnicy: z blachy nierdzewnej szczotkowanej
skrzydło: szyba bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm, szkło mleczne
skrzydło podlega dla uzyskania szczelny wentylacyjnej
wielkości użyk. min. 90/200 cm
otwór w ścianie 100/205 cm (spr. u producenta)
zawiasy: ze stali nierdzewnej
klamka: ze stali nierdzewnej, rozeta bezpieczna pod wkładkę bębenkową
zamki pokojowe ze stali nierdzewnej
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

D14
typ: jednoskrzydłowe, pełnoszklana wewnętrzna, dymoszczelna
typ ościeżnicy: z blachy nierdzewnej szczotkowanej
skrzydło: szyba bezpieczna, hartowana, gr. 4 mm, szkło mleczne
wielkości użyk. min. 90/200 cm
otwór w ścianie 100/205 cm (spr. u producenta)
zawiasy: ze stali nierdzewnej
klamka: ze stali nierdzewnej, rozeta bezpieczna pod wkładkę bębenkową
zamki pokojowe ze stali nierdzewnej
uszczelki po całym obwodzie
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja

Ds1
typ: dwuskrzydłowe, bezramowe, szklane, EI 30,
typ ościeżnicy: aluminiowa, prosta
szyba: bezpieczna, ESG
kolor: RAL 7024
min. wielkości użyk. 90+30/220 cm
otwór w ścianie 160/230 cm (spr. u producenta)
zamek i zawiasy: dostosowane do drzwi szklanych bezramowych
klamka: INOX stal nierdzewna, dostosowane do drzwi szklanych bezramowych
drzwi i ościeżnica muszą posiadać atesty p.poż.
stosować samozamykacze
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracja, RKZ
(regulator kolejności zamykania)

Ds2
typ: drzwi dwuskrzydłowe, bezramowe, szklane
typ ościeżnicy: aluminiowa, prosta
kolor: RAL 7024
szyba: bezpieczna, hartowana, gr. 5 mm
min. wielkości użyk. 90+100/220 cm
otwór w ścianie 210/230 cm (spr. u producenta)
zamek i zawiasy: dostosowane do drzwi szklanych bezramowych
klamka: INOX stal nierdzewna, dostosowane do drzwi szklanych bezramowych
wyposażenie dodatkowe: trwała numeracj

PROJEKT WYKONAWCZY	
Piotr Dominczak & Mariusz Szczurowski PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	data: Listopad 2016r.
KRYTA PŁYWALNIA W KĘPNIE ul. WAŁKA MŁODYCH, 63-600 KĘPNO	rys. nr: ZS1
dz. nr. 9418, 9419, 9425, 9426, 9432, 9442, 15182, 15191, 94111, 94112, 9427, 9428, 9433, 9443, 152111 jedn. ewid. 300803_4 Kępno, obręb 0001 miasto Kępno	skala: 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch. Piotr Dominczak UAN-7342-196/92; mgr inż. arch. Mariusz Szczurowski Nr ewid. 9/99/DUW	