

VI. TABELA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

TABELA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

Wypożyczenie oznaczone symbolem * pozostaje poza zakresem Generalnego Wykonawcy.

PARTER

nr pom.	nazwa pomieszczenia	wyposażenie	ilość
0.01	HALL GŁÓWNY		
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.01a	WIATROLAP	NA ZEWNĄTRZ – wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie szczotką i guma, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
		wycieraczka wpuszczana w posadzkę z profili aluminiowych, wypełnionych naprzemiennie ryps i szczotką, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor czarny	1
0.02	PRZESTRZEN KOMERCYJNA	Wypożyczenie w zakresie ajenta	
0.02a	ZAPLECZE	Wypożyczenie w zakresie ajenta	
0.03	PRZESTRZEN KOMERCYJNA	Wypożyczenie w zakresie ajenta	
0.04	KOMUNIKACJA	bramka typu TRIPOD (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego	1
0.04a	KOMUNIKACJA TECHNICZNA		
0.04b	WENTYLATORNIA 1		
0.05	STREFA SAUNOWA	* wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, L=545mm	8
		ławka wg proj. indywidualnego proj. wnętrz	1
		regal ze szklanymi półkami wg rys. szczegółowych	1
		* leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstylii o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstylina – czarna, długość: 206 cm szerokość: 75 cm, wysokość: 46.5 cm, waga: 10 kg grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	4
		* sofa wisząca okrągła z eko rattanu, podwieszana na min. 4 linkach, w zestawie z okrągłym materacem i 4 dekoracyjnymi poduszkami, wszystkie elementy wodoodporne, poduszki i materac – materiał wierzchni wodoodporny, wymiary sofy: śr. 180x86cm, kolor biało-szary	2
		* skrzynie na zieleń z betonu architektonicznego	9
		* zieleń sztuczna	2m ²
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.05.1	PRZEBIERALNIA SPA	ławeczka wisząca drewniana wg rys. szczegółowych	1
		* wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszkami, L=545mm	1
0.05.2	POM. OBSŁUGI SPA	tablica informacyjna	1
		mebel lady – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		mebel regału – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		* krzesło obrotowe, na stelażu metalowym (odlew aluminiowy) lakierowanym na kolor szary, stelaż ma być zakończony kółkami jezdnyimi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego	1

		(kolorystka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, poprzez wyprofilowanie oparcie w kształt krzyża, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm, umożliwiające tradycyjne siedzenie, jak i siedzenie odwrotne czyli przodem do oparcia, mając oparcie jako podparcie rąk, na siedzisku, w środkowej jego części tapicerka zapobiegająca zsuwaniu się z krzesła	
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
		* szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	3
		* stół, wym. 60 x 60 cm, wys. blatu 74cm z regulacją poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm	1
		* krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm	1
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny	1
		lustro 80/60 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
0.05.3	POM. PORZĄDK. SPA	* metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		* wózek do sprzątania w wersji z powłoką poliuretanową, wyciskarka	1

		szczękowa, 2 wiadra 2 x 15l, 2 uchwyty z pokrywą na odpady 70 l, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 2x6L	
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia, np.: Merida TOP KIB420	1
0.05.4	WC MĘSKIE SPA	kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		lustro okrągłe Ø100 cm, montaż naścienny, krawędź fazowana	1
		* wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.05.5	WC DAMSKIE SPA	kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		lustro okrągłe Ø100 cm, montaż naścienny, krawędź fazowana	1
		* wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm,	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.06a	POM. TECHN. TĘŻNI		
0.06b	KOMUNIKACJA		
0.06c	KL. SCHODOWA	kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja	1

		wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	
0.07	CHEMIA BASENOWA	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		* fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		* gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.08	CHEMIA BASENOWA	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		* fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		* gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.09	PODBASENIE		
0.10	WENTYLATORNIA 2		
0.11	CHEMIA BASENOWA	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		* fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		* gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.12	CHEMIA BASENOWA	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		* fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* rękawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powłoką spienionego latexu odpornego na detergenty oraz kwasy	2
		* gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2
		* buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych	2

		* kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.13	KOMUNIKACJA	kosz na śmieci, otwierany przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wyposażony jest w wewnętrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały	1
0.14	POMIESZCZENIE TECHNIKA	* szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7024	2
		* krzesło warsztatowo-laboratoryjne, krzesło na krzyżaku pięcioramiennym, zakończonym stopkami, z siłownikiem pneumatycznym, krzesło ma być do tzw. wysokiego siedzenia, dlatego musi być wyposażone w ring na stopy, siedzisko i oparcie ma być pianki poliuretanowej, lakierowanej, zmywalnej	1
		* stół, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm z regulacją poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm	1
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sablinie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		stół warsztatowy, blat roboczy ze sklejki wielowarstwowej o grubości 40 mm, regulowana wysokość 835-855 mm, z 2 szufladami i szafką ryglowanymi zamkiem centralnym, uchwyty szuflad z tabliczką na opis z tworzywa sztucznego, maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg, wymiary 2000x700 mm,	1
		* regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	1
		* szafa warsztatowa z 4 dużymi i małymi szufladami oraz z 6 półkami, wymiary (SxGxW) 930x500x1950 mm, kolor RAL 7024	1
		* panel ścienny, zawiera 1 stelaż na ścianę, 1 panel, zestaw haczyków, 3 szyny na skrzynki, 24 skrzyneczki, wys. 1000 mm, szer. 900 mm, kolor RAL 7024	1
		* szafka z 6 szufladami, o wym. (SxGxW) 780x470x940 mm, na kółkach o średnicy, zamek centralny 2 kluczami, szuflady wysuwane do 75% głębokości, stabilność, maks. ładowność każdej szuflady 35 kg, kolor RAL 7024	1
		* krzesło warsztatowe, obrotowe na stopkach o antypoślizgowym siedzisku i oparciu z poliuretanu, na stopkach, z podnóżkiem, regulacja wysokości za pomocą podnośnika, wysokość 930-1220 mm,	1
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.15	POMIESZCZENIE SOCJALNE	* zestaw szafek kuchennych, dł. całkowita 2,40 m.b., wykonany wg projektu (rys. w zał. Poniżej legendy), szafki w całości wykonane z płyty wiórowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z płyty hdf 3,2 mm, blat ma być z płyty oklejonej laminatem HPL, szafki stojące na nóżkach systemowych z dołączanym do nich cokołem systemowym, wyposażenie: zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem i baterią, lodówką podblatową, mikrowelą	1
		* stół, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm z regulacją poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego	1

		w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm	
		* krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm	4
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyjmowana, wewn. wkładka BIO, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.16	SZATNIA PRACOWNICZA MĘSKA	* szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	7
0.17	WC PRACOWNICZE MĘSKIE	lustro 60x80 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		* wieszak na ręcznik ścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm,	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałką, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
0.18	SZATNIA PRACOWNICZA DAMSKA	* szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7024	7
0.19	WC PRACOWNICZE DAMSKIE	lustro 60/80 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		* wieszak na ręcznik ścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 200 mm	1
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałką, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do	1

		przenoszenia	
0.20	KOMUNIKACJA		
0.21	WĘZEL CIEPLNY		
0.22	MAGAZYN	* regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	8
		* szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	4
0.23	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA		
0.24	WC DAMSKIE	kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		lustro 45/110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	2
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.25	WC ON	dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm,	1
		poręcz stała, ścienna przy umywalce,	2
		poręcz stała, ścienna przy toalecie,	1
		poręcz uchylna, ścienna przy toalecie,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.26	WC MĘSKIE	kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i	1

		toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	
		lustro 45/110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	2
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
0.27	KOMUNIKACJA		
0.28	POKÓJ KONFERENCYJNY	* stół konferencyjny, wym. 250x120/100x74cm, na nogach kolumnowych o przekroju 80x80mm, mocowanych na kwadratowej podstawie o wym. 600x600mm, stelaż grafit, blat laminat dąb naturalny	1
		* krzesło na płozach, siedzisko tapicerowane, oparcie z perforowanego tworzywa sztucznego, perforacja prostokątna, o wielkości ok. 1x2cm, mechanizm kołyski, zwiększający komfort siedzenia, z tyłu oparcia poprowadzona listwa z tworzywa sztucznego, która w przypadku siedzenia lekko w bok jest jednocześnie podparciem na łokcie użytkownika	10
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.29	KOMUNIKACJA	* fotel w postaci jednolitej bryły w całości tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem całości	4
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.29a	SERWEROWNIA		
0.30	SEKRETARIAT	* biurko proste - 200x80x74cm, stelaż prostokąt zamknięty, noga o przekroju kwadratowym, grafit, możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, blat połączony z obniżoną szafką z drzwiami przesuwными, kontenerkiem w środku, wymiary: 205x160cm,	1

		* zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego	1
		* urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sablinie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		* krzesło obrotowe, wym.: wys. siedziska 41-52 cm, gł. siedziska 40-46 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wys. 122-133 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro, regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje poprzez przesunięcie suwaka umieszczonego pod siedziskiem, wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo-udową, wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką. poduszka siedziska o grubości 50 mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud, oparcie wykonane z wyprofilowanej ramy aluminiowej elastycznie łączącej z tworzywowym nośnikiem z naciągniętą elastyczną membraną, z regulacją podparcia lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. zastosowanie membrany jako materiału wypełniającego oparcie – pozwala na lepsze dopasowanie oparcia do potrzeb użytkownika, zapewnia dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy oparciem a plecami, fotel wyposażony w membranowy zagłówek stały, na konstrukcji sprężystego pręta, malowanego proszkowo o nieregularnym kształcie, krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie położenia w zależności od wykonywanej pracy. na tylnej części oparcia zamontowany ma być stalowy wieszak na marynarkę, malowany proszkowo na kolor RAL9007, podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego na wysoki połysk metodą odlewania wysokociśnieniowego, dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm do różnego rodzaju podłóg – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. rolki o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 kg, tkanina na siedzisku i na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu dragon, skład 100% poliester, kolorystyka do uzgodnienia	1
		* szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dęb naturalny	2
		* szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dęb naturalny	2
		* szafa aktowa - wym.: 40x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, różniące się szerokością, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dęb naturalny	1
		* wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.31	POKÓJ DYREKTORA	* biurko proste - 200x80x74cm, stelaż prostokąt zamknięty, noga o przekroju kwadratowym, grafit, możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały,	1

	noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, blat połączony z obniżoną szafką z drzwiami przesuwными, kontenerkiem w środku, wymiary: 205x160cm,	
	* stół owalny dostawiany do biurka, wym. 140/79cm, h=74 cm, wykonanie jak biurko	1
	* fotel obrotowy, wym. (+/-2cm): wys. siedziska 40-52 cm, głęb. siedziska 41-47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wys. 118-134 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, wyposażony w mechanizm regulacji wysokości siedziska w zakresie min. 12 cm, gwarantujący komfort i dodatkową amortyzację podczas pracy, oraz mechanizm synchro-dynamiczny z możliwością ustawienia kąta nachylenia siedziska i oparcia w czterech pozycjach i regulację siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała co umożliwia jednocześnie (synchroniczną) zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska, siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką z możliwością łatwej wymiany, z regulacją głębokości do 65 mm w przód, regulacja gł. siedziska odbywa się przez naturalne wysuwanie poduszki siedziska, bez dodatkowych, przełączników regulacji głębokości siedziska, poduszka siedziska z zaokrągleniem krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania), oparcie z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowaną poduszką, z regulacją wysokości w zakresie 60 mm z możliwością ustawienia w 7 pozycjach, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa, nośnik oparcia z aluminium polerowanego z charakterystycznym elementem łączącym umiejscowionym w połowie wysokości oparcia znajdujący się na skraju siedziska po prawej i lewej stronie, nośnik oparcia stanowi integralną część mechanizmu synchro, poduszki oparcia i siedziska wykonane z wysokiej jakości pianki polipropylenowej PP odpornej na odkształcenia, pokryte tkaniną tapicerską, zagłówki w pełni tapicerowany oparty na dwóch równoległych nośnikach z aluminium polerowanego, fotel wyposażony w podłokietniki o szerokości min. 100 mm, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nośnikach, zawieszane na szkieletie krzesła, z regulacją wysokości oraz z ustawieniem różnego kąta położenia do siedziska a także przód-tył, zgodnie z potrzebą dopasowania ułożenia przedramion w zależności do wykonywanych czynności, podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego o średnicy 680 mm, dający pełną stabilność, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 mm, do podłóg twardych co pozwala na zabezpieczenie przed przypadkowym odsunięciem w czasie siadania i wstawania ale jednocześnie umożliwiające swobodne przemieszczanie się w czasie pracy, wszystkie elementy aluminiowe wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium metodą odlwania wysokociśnieniowego zimnokomorowego, tkanina na siedzisku i oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester, waga 320g/m ² , materiał typu Era, kolorystyka do wyboru przez inwestora i architekta po wyborze wykonawcy	2
	* szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduły - drzwi płytowe, górne trzy moduły - drzwi szklane, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	1
	* szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	2
	* zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego	1
	* urządzenie wielofunkcyjne A4	1
	* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sablinie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
	* telewizor – wg proj. elektrycznego	1
	* wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo,	1

		połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	
		* krzesło na płozach, siedzisko tapicerowane, oparcie z perforowanego tworzywa sztucznego, perforacja prostokątna, o wielkości ok 1x2cm, mechanizm kołyski, zwiększający komfort siedzenia, z tyłu oparcia poprowadzona listwa z tworzywa sztucznego, która w przypadku siedzenia lekko w bok jest jednocześnie podparciem na łokcie użytkownika	5
		* stolik kawowy, Ø70	1
		* fotel w postaci jednolitej bryły w całości tapicerowanej, stopki ukryte pod siedziskiem (niewidoczne bez schylenia się w tym celu), w formie prostopadłościanu zwężającego się ku dołowi, oparcie i podłokietniki mają być elementem całości	2
		* sztuczna/naturalna zieleń w donicach – Szefflera drzewkowata, wys. ok. 1,0m	1
		* pojemniki ceramiczne, wys. 45 cm, Ø55 cm	1
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
0.32	POKÓJ BIUROWY	* biurko wys. 74cm plus możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoża, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze spawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze spawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną	2
		* krzesło obrotowe, wym.: wys. siedziska 41-52 cm, gł. siedziska 40-46 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wys. 122-133 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro, regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje poprzez przesunięcie suwaka umieszczonego pod siedziskiem, wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo-udową, wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką, poduszka siedziska o grubości 50 mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud, oparcie wykonane z wyprofilowanej ramy aluminiowej elastycznie łączącej z tworzywowym nośnikiem z naciągniętą elastyczną membraną, z regulacją podparcia lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. zastosowanie membrany jako materiału wypełniającego oparcie – pozwala na lepsze dopasowanie oparcia do potrzeb użytkownika, zapewnia dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy oparciem a plecami, fotel wyposażony w membranowy zagłówek stały, na konstrukcji sprężystego pręta, malowanego proszkowo o nieregularnym kształcie, krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszane na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie położenia w zależności od wykonywanej pracy. na tylnej części oparcia zamontowany ma być stalowy wieszak na marynarkę, malowany	2

		proszkowo na kolor RAL9007, podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego na wysoki połysk metodą odlewania wysokociśnieniowego, dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm do różnego rodzaju podłogi – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. rolki o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 kg, tkanina na siedzisku i na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu dragon, skład 100% poliester, kolorystyka do uzgodnienia	
		* szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dęb naturalny	3
		* wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		* telefon	1
		* kontener w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm, wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczona klejką PCV lub PP w kolorze płyty, wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem centralnym z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer, klucz łamany, wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad min 25 kg każda, prowadnice szuflad łożyskowane, 3 szuflady, w górnej szufladzie piórniki, kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest już wyciągnięta, kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady	2
		* zestaw komputerowy – wg proj. elektrycznego	2
		* urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	2
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	2
0.33	WC PRACOWNIKÓW	lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokryw, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
0.34	MAGAZYN/ARCHIWUM	* regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	2
		* szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2

nr pom.	nazwa pomieszczenia	wyposażenie	ilość
1.01	HALL KASOWY	mebel kasy – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		bramka typu TRIPOD (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego	2
		bramka uchylna (system ESOK) – w zestawieniu proj. elektrycznego	2
		* krzesło obrotowe, na stelażu metalowym (odlew aluminiowy) lakierowanym na kolor szary, stelaż ma być zakończony kółkami jezdnymi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, poprzez wyprofilowanie oparcie w kształt krzyża, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm, umożliwiające tradycyjne siedzenie, jak i siedzenie odwrotne czyli przodem do oparcia, mając oparcie jako podparcie rąk, na siedzisku, w środkowej jego części tapicerka zapobiegająca zsuwaniu się z krzesła	2
		* urządzenie wielofunkcyjne A4	1
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	2
		tablica informacyjna, z logo basenu wg rysunku szczegółowego	1
		* telewizor – wg proj. elektrycznego	2
		zegar	1
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	2
		zielen sztuczna, pow. do obsadzenia 1,2m ²	1
		zielen sztuczna, pow. do obsadzenia 2m ² roślinność średniowysoka – małe drzewko	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
1.02	BAR - CZĘŚĆ SUCHA	mebel baru – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		* stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na wilgoć	5
		* krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gl. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	20
		* hocker barowy – cztero-nóżny stelaż drewniany – buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 115 cm szerokość 46 cm, gl. 54 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	7
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
1.03	ZAPLECZA MAGAZYNOWE BARU	wyposażenie wg technologii kuchni – rys. TK1	
1.03a	ZAPLECZA SOCJALNE BARU	* szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w	3
		* stół, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm z regulacją poziomu w zakresie 2cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 25 mm pokrytej melaminą w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, konstrukcja ze stelaża zamocowanego od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża, całość stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy skręcane, pozwalające na łatwy montaż i demontaż, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaślepkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm	1
		* krzesło z tworzywa sztucznego, w całości ze spienionego poliuretanu	2

		wzmocnionego włóknem szklanym, barwione na kolor (do uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (tolerancja +/-2cm): wysokość 77cm, szerokość 50cm, głębokość 45cm	
		lustro 60/80 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
1.04	BAR - CZĘŚĆ MOKRA	kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		mebel baru – wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		* stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na wilgoć	3
		* krzesło barowe – cztero-nożny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	12
		* hocker barowy – cztero-nożny stelaż drewniany – buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 115 cm szerokość 46 cm, gł. 54 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na wilgoć	3
		* telewizor – wg proj. elektrycznego	
1.05	HALA BASENOWA - CZĘŚĆ REKREACYJNA	kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		* leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstyliiny o splotcie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstyliina – czarna, długość: 206 cm szerokość: 75 cm, wysokość: 46.5 cm, waga: 10 kg grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	11
		zielen sztuczna, 6m ²	2
		zielen sztuczna, 2,5m ²	1
		zielen sztuczna, 30m ²	1
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	1
		* rower treningowy z możliwością stosowania do treningów pod wodą	6
		regał wg rys. szczegółowych	2
1.06	HALA BASENOWA - CZĘŚĆ DZIECIĘCA	ławka kompozytowa z oparciem, wykonana w technice wielowarstwowego laminatu, odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury, wszelkie czynniki mechaniczne wynikające z przeznaczenia, do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego, produkt bezpieczny, nie posiada żadnych ostrych elementów czy aktywnych chemicznie materiałów, kolor RAL 9003, gięta po łuku, wym. dł. 310 cm, wys. 85 cm, szer. 62 cm	1
		ławka kompozytowa z oparciem, wykonana w technice wielowarstwowego laminatu, odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury, wszelkie czynniki mechaniczne wynikające z przeznaczenia, do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego, produkt bezpieczny, nie posiada żadnych ostrych elementów czy aktywnych	1

		chemicznie materiałów, kolor RAL 9003, gięta po łuku, wym. dł. 290 cm, wys. 85 cm, szer. 62 cm	
		siedzisko jednoosobowe kompozytowe z oparciem, wykonane w technice wielowarstwowego laminatu, odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury, wszelkie czynniki mechaniczne wynikające z przeznaczenia, do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego, produkt bezpieczny, nie posiada żadnych ostrych elementów czy aktywnych chemicznie materiałów, kolor RAL 9003, wym. szer. 60cm,	5
		zieleń sztuczna, 2,5m ²	1
1.07	POMIESZCZENIE RODZICA Z DZIECKIEM	przewijak dla małego dziecka	1
		* regał, stal nierdzewna, z 3 półkami, gł.40, szer.80, wys. 85 cm	1
		* wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245mm	1
		lustro ok. śr. 80 cm, montowane na płytce, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, niespotykany, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.08	HALA BASENOWA - CZĘŚĆ SPORTOWA	siedzisko pojedyncze z poliuretanu	50
		tablica informacyjna – wg proj. elektrycznego	1
1.09	POMIESZCZENIE SĘDZIÓW / TRENERÓW	* krzesło obrotowe, na stelażu metalowym (odlew aluminiowy) lakierowanym na kolor szary, stelaż ma być zakończony kółkami jezdnyymi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, poprzez wyprofilowanie oparcie w kształt krzyża, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm, umożliwiające tradycyjne siedzenie, jak i siedzenie odwrotne czyli przodem do oparcia, mając oparcie jako podparcie rąk, na siedzisku, w środkowej jego części tapicerka zapobiegająca zsuwaniu się z krzesła	1
		* biurko wys. 74cm plus możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równolegle do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm przeswit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, wym. 100 x 60 cm,	2
		* zestaw komputerowy – wg proj. elektr.	1
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było sabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		* szafa aktowa - wym.: 80x43x188cm, dół i góra drzwi płytowe, biała obudowa, białe półki, drzwi okleina kolor dąb naturalny	2
		* kontener w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm, wszystkie	2

		widoczne krawędź są trwale zabezpieczona doklejką PCV lub PP w kolorze płyty, wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem centralnym z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer, klucze lamany, wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad min 25 kg każda, prowadnice szuflad łożyskowane, 3 szuflady, w górnej szufladzie piórniki, kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest już wyciągnięta, kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady	
		* wieszak stojący, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań – kolorystyka do wyboru przez Inwestora	1
		* szafa ubraniowa z HPL zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory posiadają dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej", komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/250/1800mm, kolor RAL 7042/7035 wg rysunku	6
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wymywane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia, wym. dł. 60 cm, wys. 85 cm, szer. 62 cm	1
		lustro 120/120 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wymywane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej w	1
1.10	MAGAZYN	* regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	1
		* szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	1
		* duży kosz na kółkach, zamykana kłapa, dla klubów i szkółek pływakich, wym.: 915x610x660 mm.	1
		* pojemnik na wszelkiego rodzaju sprzęt, dla szkółek pływakich/klubów z wytrzymałego tworzywa, z uchwytami, wym. (śr. / wys.): 67 cm / 76 cm	1
		* kosz na makarony i pasy wypornościowe z wysokiej jakości drutu w wytrzymałej powłoce, wyposażony w kółka, mieści 40 makaronów lub pasów wypornościowych	1
1.11	POM. PORZĄDKOWE	* metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gł) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki	1
		* pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczyk, kolor biały	1
		* wózek na akcesoria do sprzątania, stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 13 litrów, dwa wiadra o pojemności 20 litrów, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów	1
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12l., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor biały, ze szczelnym zamknięciem	1

		pokrywy, pokrywa z funkcją "zawsze otwarte", wyposażony jest w wewnętrzne, wymiowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	
1.12	SZATNIA KOEDUKACYJNA	kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. wg rys szczegół., h=205cm, z ławeczką, kabiny 1) z parą drzwi 2) jedno drzwi HPL i jedno drzwi we fasadzie szklanej	15
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni	15
		szafa ubraniowa, podwójna typu „S” z ławeczką, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj. modułu „słupka” 350/500/1800mm	80
		szafa ubraniowa, podwójna typu „S”, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj. modułu „słupka” 350/500/1800mm	11
		szafa ubraniowa, pojedyncza typu „I” z ławeczką, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj. modułu „słupka” 250/500/1800mm	21
		szafa ubraniowa, pojedyncza typu „I”, z HPL, zamek podpięty pod system ESOK ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. poj. modułu „słupka” 250/500/1800mm	3
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		suszarka basenowa do włosów, uruchamiana przyciskiem - elektroniczny wyłącznik czasowy zwiększający bezpieczeństwo użytkowania, obudowa ze stali wysokiej jakości jest odporna na uderzenia, pokrycie białą emalią zwiększa trwałość i odporność na wilgoć, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, moc znamionowa 2400W, możliwość nastawienia czasu suszenia od 30-240sek., elektroniczny wyłącznik czasowy, strumień powietrza – ok. 70 l/sek., prędkość powietrza wylotowego – ok. 28 m/sek. relatywny czas suszenia - poniżej 30 sek., bezpiecznik termiczny, montaż naścienny na specjalnej prowadnicy, produkt musi posiadać atesty do stosowania w środowisku basenowym	3
		prowadnica dla suszarek basenowych, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, obudowa tworzywo ABS, kolor srebrny/biały, wym. (WxSxG) 1200 x 150 x 85 mm, montaż naścienny, przykręcana, bezstopniowa regulacja wysokości, zakres nastawu wys. 60 cm, waga ok. 4,50 kg	3
		basenowa suszarka do włosów z rurą, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, obsługa czasowa na przycisk, moc 1000 W, obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm grubości, wykończenie mat, wysoko odporna na dewastację, waga netto 8,5kg, wydajność 4,3m /min, temperatura wypływu powietrza 55 °C, prędkość wypływu powietrza 97,2 km/h, zabezpieczenie elektryczne Class I, znaki jakości TUV/CE, produkt musi posiadać atesty do stosowania w środowisku basenowym	7
		lustro ok. 60/90 cm (dopasować do wielkości płytek), klejane w płytki, krawędź fazowana lub naklejane	5
		lustro ok. 60/150 cm (dopasować do wielkości płytek), klejane w płytki, krawędź fazowana lub naklejane	3
		lustro ok. 50/180 cm), naklejane na bok szafki krawędź fazowana	2
		lustro ok. 120/120 cm (dopasować do wielkości płytek), klejane w płytki, krawędź fazowana lub naklejane	
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
1.13	NATRYSKI I WC MĘSKIE	wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszakami, L = 545 mm, montowane przed drzwiami wahadłowymi	3

		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	3
		lustro ok. 160/80 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm,	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	9
		kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok. 11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		pojemnik na papier toaletowy Duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.14	NATRYSKI I WC DAMSKIE	wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 7 zawieszakami, L = 545 mm, montowane przed drzwiami wahadłowymi	3
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	3
		lustro ok. 180/80 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		lustro nachylone w ramie ze stali nierdzewnej, 61/91 cm,	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	9
		kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok. 11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		pojemnik na papier toaletowy Duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.15	POMIESZCZENIA RATOWNIKÓW	* biurko wys. 74cm plus możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoża, wykonana z kształownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równolegle do	1

		bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm przesłwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, wym. 160 x 60 cm,	
		* kontener w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm, wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczona klejką PCV lub PP w kolorze płyty, wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem centralnym z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer, klucz łamany, wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad min 25 kg każda, prowadnice szuflad łożyskowane, 3 szuflady, w górnej szufladzie piórniki, kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest już wyciągnięta, kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady	1
		* krzesło obrotowe, na stelażu metalowym (odlewno aluminiowy) lakierowanym na kolor szary, stelaż ma być zakończony kółkami jezdnyymi, zakończenia stelaża z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolorystyka do ustalenia przed przystąpieniem do realizacji), oparcie z regulacją góra dół, skokowa, oparcie - jednocześnie podłokietniki, poprzez wyprofilowanie oparcie w kształt krzyża, siedzisko profilowane, aby wymuszało ergonomiczne proste siedzenie, podnośnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm, umożliwiające tradycyjne siedzenie, jak i siedzenie odwrotne czyli przodem do oparcia, mając oparcie jako podparcie rąk, na siedzisku, w środkowej jego części tapicerka zapobiegająca zsuwaniu się z krzesła	1
		* fotel wykonany w postaci jednolitej bryły z oparciem i bez podłokietników, w całości tapicerowany, z boku fotela kieszeń na gazetę, katalog, ulotki itp., opływowy kształt, możliwość łączenia foteli ze sobą, kolor szary i biały	2
		szafa lekarska, wym. 1500/890/800/435mm, korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm, drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach, kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie	1
		leżanka do gabinetu, z regulacją kąta pochylenia zagłówka, z uchwytem na rolkę podkładu papierowego, ze stopką poziomującą leże tapicerowane gąbką i skajem, beższwowo, stal malowana proszkowo na kolor biały	1
		deska ortopedyczna z 10 trzpieniami, przezierna dla promieni RTG, maksymalne obciążenie: 225 kg, możliwość połączenia ze sobą za pomocą unieruchomień głowy, dwóch desek, możliwość uniesienia na wodzie - maksymalne obciążenie na wodzie to 112,5 kg, masa: 7,2 kg, w zestawie: deska, unieruchomienie głowy oraz pasy	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
	LEK SPRZĘT DO RESUSCYTACJI KRAŻENIOWO- I ODDECHOWEJ	Ssak ręczny	1
		Maseczka do sztucznego oddychania	1
		Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych	1 kpl
		Maska twarzowa dla dzieci	1
		Maska twarzowa dla dorosłych	1
		Worek samorozprężalny	1
		Maska tlenowa dla dorosłego	1
		Maska tlenowa dla dziecka	1
		Rezerwuuar tlenowy	1
		Wąsy tlenowe	1
		Reduktor tlenowy	1
		Butla tlenowa	1
		Środek dezynfekujący	2

			Spray na oparzenia	1	
			Środek do dezynfekcji rąk	1	
		ŚRODKI OPATRUNKOWE	Gaza jałowa 1 m2	1	
			Gaza jałowa 0,5 m2	2	
			Gaza jałowa 9x9 cm	5	
			Gaza jałowa 7x7 cm	5	
			Gaza jałowa 5x5 cm	10	
			Opaska elastyczna 12 cm	2	
			Opaska elastyczna 10 cm	2	
			Opaska elastyczna 8 cm	2	
			Opaska dziana 15 cm	5	
			Opaska dziana 10 cm	5	
			Opaska dziana 5 cm	5	
			Siatki opatrunkowe	1 kpl	
			Opatrunki hydrożelowe schładzające	2	
			Przylepiec	1	
			Plaster z opatrunkiem	1	
			Chusta trójkątna	2	
			Opatrunek na głowę	3	
			Szyna usztywniająca – różne rozmiary	3	
			Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych	1	
			Kołnierz ortopedyczny pediatryczny	1	
			Koc termiczny	2	
			Rękawiczki jednorazowe	12	
			Maski ochronne	6	
			Nożyczki zakrzywione	1	
			Worek czerwony na odpady medyczne	2	
			Nosze ratunkowe	1	
			Wykaz leków sprzętu medycznego i środków opatrunkowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne		
		1.16	ZAPLECZE SOCJALNE RATOWNIKÓW	* szafa ubraniowa, podwójna typu „S” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lustro, wym. 500/350/1800mm, kolor RAL 7042/RAL 7035 wg rysunku	8
		* wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, z 3 haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przed prysznicem	2		
		kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok. 11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1		
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	1		

		lustro ok. 120/100 cm (dopasować do wielkości płytek), wklejane w płytki, krawędź fazowana	
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, niespotykany, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		pojemnik na papier toaletowy duży, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze stali nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałąkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1
1.17	SKLEP	Wyposażenie w zakresie ajenta	
1.18	KOMUNIKACJA ZAKASOWA	szafka ze schowkami, HPL, układ w 5 kolumnach (25 schowków), z zamkiem, szerokość schowka 300 mm, wymiary (SxGxW) 900x550x1740mm, cokół 150 mm, kolor – kleina wg proj. wnętrz (wzór – krople wody)	1
		ławka do przebierania obuwia - wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	
		pojemniki na zielen, z betonu architektonicznego wg rys. szczegółowych proj. wnętrz	2
		zielen naturalna, pow. do obsadzenia 10m ²	1
1.19	KOMUNIKACJA		
1.20	KOMUNIKACJA	blat z HPL - z lustrami i suszarkami wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	1
		ławka wg rys. szczegółowego proj. wnętrz	
		siedzisko, kształt walca, stojące bezpośrednio na posadce, wykonane z bardzo gęstej, ognioodpornej pianki poliuretanowej (o gęstości min 70kg/m ³), pianka pokryta tworzywem ochronnym, polietylenem, (nie dopuszcza się tapicerowania jakąkolwiek tkaniną), śr. 40cm, wys. 45 cm (+/-2cm), kolor biały, wg rys. szczeg. wnętrz	6
		siedzisko, kształt walca, stojące bezpośrednio na posadce, wykonane z bardzo gęstej, ognioodpornej pianki poliuretanowej (o gęstości min 70kg/m ³), pianka pokryta tworzywem ochronnym, polietylenem, (nie dopuszcza się tapicerowania jakąkolwiek tkaniną), śr. 40cm, wys. 45 cm (+/-2cm), kolor czarny, wg rys. szczeg. wnetrz	3
		lustro 60/90 cm – wg proj. wnętrz	9
		lustro gięte w łuk, wys. 90 cm, dł. wg pomiarów – wg proj. wnętrz	2
		basenowa suszarka do włosów z rurą, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, obsługa czasowa na przycisk, moc 1000 W, obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm grubości, wykończenie mat, wysoko odporna na dewastację, waga netto 8,5kg, wydajność 4,3m /min, temperatura wypływu powietrza 55 °C, prędkość wypływu powietrza 97,2 km/h, zabezpieczenie elektryczne Class I, znaki jakości TUV/CE, produkt musi posiadać atesty do stosowania w środowisku basenowym	11
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	2
		suszarka basenowa do włosów, uruchamiana przyciskiem - elektroniczny wyłącznik czasowy zwiększający bezpieczeństwo użytkowania, obudowa ze stali wysokiej jakości jest odporna na uderzenia, pokrycie białą emalią zwiększa trwałość i odporność na wilgoć, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, moc znamionowa 2400W, możliwość nastawienia czasu suszenia od30-240sek., elektroniczny wyłącznik czasowy, strumień powietrza – ok. 70 l/sek., prędkość powietrza wylotowego – ok. 28 m/sek. relatywny czas suszenia - poniżej 30 sek., bezpiecznik termiczny, montaż naścienny na specjalnej prowadnicy, produkt musi posiadać atesty do stosowania w środowisku basenowym	5

		przewodnica dla suszarek basenowych, do stosowania w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, obudowa tworzywo ABS, kolor srebrny/biały, wym. (WxSxG) 1200 x 150 x 85 mm, montaż naścienny, przykręcana, bezstopniowa regulacja wysokości, zakres nastawu wys. 60 cm, waga ok. 4,50 kg	5
	TARAS	* stół barowy – nogi stolika z drzewa bukowego, blat z płyty MDF pomalowanej na biały kolor, średnica 80 cm, wys. 74 cm, rozstaw nóg 72 cm, gr. blatu 18 mm, średnica nogi: 41-50mm, meble odporne na warunki atmosferyczne	4
		* krzesło barowe – cztero-nóżny stelaż drewniany - buk, siedzisko o nietypowym kształcie, wys. 83 cm, wys. 43 cm, gł. siedziska 40 cm, szer. siedziska 46cm, wys. oparcia 41 cm, rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm, materiały: siedzisko - PP, kolor biały, drewno lite, stal malowana, meble odporne na warunki atmosferyczne	16
		* sofa ogrodowa okrągła z zadaszeniem zestawie z okrągłym materacem i 4 dekaracyjnymi poduszkami, dach odsuwany automatycznie, wymiary sofy: 97x154x98cm	4
		* leżak, materiał: z wysokiej jakości stopu aluminium (malowane metodą proszkową), lekkie, a zarazem bardzo wytrzymałe, oparcie regulowane w 5 pozycjach, siedzisko wykonane z bardzo trwałej tekstyliiny o splocie 4x4, o odp. ogn. B3, z wykończeniem wierzchnim odpornym na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, kolor: stelaż - antracyt, tekstyliina – czarna, długość: 206 cm szerokość: 75 cm, wysokość: 46.5 cm, waga: 10 kg grubość rur: 40x20x1,5 / 50x18x1,2 mm	5
		kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wymowane wiaderko z pałkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1

PIĘTRO II

nr pom.	nazwa pomieszczenia	wyposażenie	ilość
2.01	KOMUNIKACJA	kosz na odpady, wykonany z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
2.02	WIDOWNIA	siedzisko sportowe z niskim oparciem, ze stabilizowanego polipropylenu, odpornego na promienie UV, niskie i wysokie temperatury, konstrukcja wzmocniona, siedzisko profilowane z zaokrąglonymi krawędziami, kolor: RAL 9003,	160
2.03	KOMUNIKACJA		
2.04	POMIESZCZENIE KOMENTATORÓW	* biurko proste - 200x80x74cm, stelaż prostokąt zamknięty, noga o przekroju kwadratowym, grafit, możliwość poziomowania w zakresie 1cm, blat z płyty wiórowej, trójwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze białym, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, obrzeże wykonane w technologii bezklejowej, laserowej, w blacie biurka zamontowane metalowe mufy służące do mocowania z konstrukcją biurka za pomocą śrub metrycznych, w celu wydłużenia cyklu życia produktu przy ponownych montażach i demontażach, nie dopuszcza się mocowania blatów za pomocą wkrętów wkręcanych bezpośrednio w blat, stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, noga stelaża w kształcie zamkniętego prostokąta tzw. płoza, wykonana z kształtownika stalowego 60x20mm, w górnej części nogi, pod kształtownikiem, równoległe do bocznej krawędzi blatu wzmocnienie ze wspawanego kształtownika o wysokości 40mm i grubości 20mm, spawy wykonane w sposób niewidoczny, w dolnej części ramy zamontowane regulatory zapewniające wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze wspawane dwa zamki do montażu belek podblatowych, górna część zamka stanowi jednocześnie dystans zapewniający 20mm prześwit pomiędzy blatem biurka, a nogą stelaża, dystans zakończony dekoracyjną zaślepką chromowaną, blat połączony z obniżoną szafką z drzwiami przesuwными, kontenerkiem w środku, wymiary: 205x160cm,	1
		* krzesło obrotowe, wym.: wys. siedziska 41-52 cm, gł. siedziska 40-46 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wys. 122-133 cm, ogólna gł. 68 cm, ogólna szer. 68 cm, krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości	2

		siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro, regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje poprzez przesunięcie suwaka umieszczonego pod siedziskiem, wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo-udową, wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką. poduszka siedziska o grubości 50 mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud, oparcie wykonane z wyprofilowanej ramy aluminiowej elastycznie łączącej z tworzywowym nośnikiem z naciągniętą elastyczną membraną, z regulacją podparcia lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. zastosowanie membrany jako materiału wypełniającego oparcie – pozwala na lepsze dopasowanie oparcia do potrzeb użytkownika, zapewnia dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy oparciem a plecami, fotel wyposażony w membranowy zagłówek stały, na konstrukcji sprężystego pręta, malowanego proszkowo o nieregularnym kształcie, krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie położenia w zależności od wykonywanej pracy. na tylnej części oparcia zamontowany ma być stalowy wieszak na marynarkę, malowany proszkowo na kolor RAL9007, podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium polerowanego na wysoki połysk metodą odlewania wysokociśnieniowego, dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm do różnego rodzaju podłóg – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. rolki o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 kg, tkanina na siedzisku i na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, typu dragon, skład 100% poliester, kolorystyka do uzgodnienia	
		* kontener w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min 18mm, wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczona klejką PCV lub PP w kolorze płyty, wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie z blokadą jazdy, z zamkiem centralnym z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer, klucz łamany, wkłady szuflad mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego – dopuszczalne obciążenie szuflad min 25 kg każda, prowadnice szuflad łożyskowane, 3 szuflady, w górnej szufladzie piórniki, kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest już wyciągnięta, kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady	2
		* uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby można było stabilnie zamontować dowolną stację komputerową typu midi	1
		* zestaw komputerowy – mg proj. elektr.	1
		* kosz na śmieci, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej, matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1
2.05	MAGAZYN	* regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	5
		* szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy	2
2.06	PRZESTRZEŃ TECHNICZNA		
2.08	WC DAMSKIE	kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok. 11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1

		lustro 45x110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	2
		kosz na śmieci w kabinie toalety, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym zamknięciem pokrywy, wyposażony jest w wewnętrzne, wyjmowane wiaderko z pałakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia,	2
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
2.09	WC MĘSKIE	kieszeniowa suszarka do rąk o kieszeniowym kształcie, energooszczędna, pobór mocy ok. 1900 W, średni czas suszenia 7-10 sekund, do łazienek i toalet w miejscach użyteczności publicznej, o średnim i dużym natężeniu ruchu, uruchamiająca się automatycznie, po umieszczeniu dłoni w polu działania czujnika, obudowa-tworzywo ABS, srebrna, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300 x 220 mm, montaż naścienny, przykręcana uruchamiana automatycznie – fotokomórka, prędkość powietrza ok. 95 m/s, poz. hałasu ok. 73 dB (odległość 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C, waga netto ok.11 kg, napięcie zasilania 220-240 V, częstotliwość prądu 50-60 Hz	1
		lustro 45x110 cm, wklejane w płytki, krawędź fazowana	1
		dozownik mydła w płynie, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na ręczniki papierowe, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		pojemnik na papier toaletowy Na dużą rolkę, z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany,	1